

## Specyfikacja techniczna

Enduro click Decibel spełnia wymagania normy EN ISO 16511

| Rodzaj produktu                                                                     |                                                | Winyłowa heterogeniczna podłoga w płytkach i panelach   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zabezpieczenie powierzchni                                                          |                                                | PUR                                                     |                                          |
| Klasyfikacja - zawartość spoiwa w warstwie użytkowej                                |                                                | EN ISO 10581                                            | Typ I - zawartość > 80%                  |
|    | Klasyfikacja użytkowa - mieszkaniowe           | EN ISO 10874                                            | Klasa 23 - bardzo intensywne użytkowanie |
|    | Klasyfikacja użytkowa - obiektowe              | EN ISO 10874                                            | Klasa 33 - intensywne użytkowanie        |
|    | Grubość całkowita                              | EN ISO 24346                                            | 5,0 mm                                   |
|    | Grubość warstwy użytkowej                      | EN ISO 24340                                            | 0,55 mm                                  |
|    | Wymiary płytek i paneli                        | EN ISO 24341                                            | 121,9 x 18,5 cm / 60,96 x 30,5 cm        |
|    | Waga całkowita                                 | EN ISO 23997                                            | 6 300 g/m²                               |
|    | Stabilność wymiarowa                           | EN ISO 23999                                            | ≤ 0,05 %                                 |
|    | Odporność na ścieranie                         | EN 660 -2                                               | Grupa T                                  |
|    | Klasa antypoślizgowości                        | DIN 51130                                               | R10                                      |
|    | Odporność na rolki krzeseł                     | ISO 4918                                                | r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie         |
|    | Wgniecenie reszkowe                            | EN ISO 24343-1                                          | 0,03 mm - średnia wartość zmierzona      |
|   | Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych     | EN ISO 717-2                                            | ΔL <sub>w</sub> = 19 dB                  |
|  | Trwałość kolorów pod wpływem światła           | ISO 105 - B02                                           | ≥ 6                                      |
|  | Odporność chemiczna                            | EN ISO 26987                                            | Bardzo dobra                             |
|  | Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach          | EN 16516                                                | < 0,01 mg/m³                             |
|  | <b>Creating Better Environments</b>            |                                                         |                                          |
|  | Energia odnawialna                             | Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej        |                                          |
|  | Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu | Zawiera wagowo 25% materiałów pochodzących z recyklingu |                                          |

|                                                                                     |                            |                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Enduro click Decibel spełnia wymagania normy EN 14041:2004                          |                            | CE                                                              |                     |
| Deklaracja właściwości użytkowych                                                   |                            | EN 14041:2004                                                   | 0200137-DoP-910     |
|  | Reakcja na ogień           | EN 13501-1                                                      | Bfl - s1 L NCS      |
|  | Właściwości antypoślizgowe | EN 13893                                                        | klasa DS - μ ≥ 0.30 |
|  | Zdolność do elektryzacji   | EN 15                                                           | ≤ 2,0 kV            |
|  | Przewodność cieplna        | EN 12524                                                        | 0,25 W/mK           |
|  | Ogrzewanie podłogowe       | Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C |                     |

