

surface trace[®] płytki dywanowe


specyfikacja techniczna

Burmatex
MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING 



Opis produktu
Rodzaj włókna

Rozmiar płytki
Ciężar włókna
Ciężar powierzchniowy runa
Ciężar całkowity
Wysokość runa
Grubość całkowita
Gęstość rzędów; rozstaw igieł
Gęstość pętelowania
Rodzaj podkładu
Klasa użytkowa
Klasa komfortowa
Klasa ogniowa
Przewodność cieplna, ogrzewanie podłogowe
Test krzesła na kółkach
Test retencji
Odporność na deformacje statyczne
Odporność na deformacje dynamiczne
Napięcie elektrostatyczne
Odporność na płowienie
Odporność na szamponowanie
Pochłanianie dźwięku
Tłumienie krokowe
Tłumienie krokowe przy 1000Hz
Stabilność wymiarowa
Liczba płytek w opakowaniu
VOC
Gwarancja

Płytki strukturalna pętelkowa **neutralna** pod względem emisji dwutlenku węgla
przędza Universal Fibers[®] Thrive[®] matter **z recyklingu z ujemnym śladem węglowym**,
poliamid PA6 barwiony na wskrosz
50cm x 50cm
825g/m²
399g/m²
4185g/m²
5.0mm
7.5mm
1/12th
226,771/m²
BioBase[®] (z recyklingu EN 14021)
BS EN 1307 Heavy Commercial Use Klasa 33 (BS EN 1307)
LC1
Euroclass Bfl-s1
Tog Rating: 0.61, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego
BS ISO 10361: Method B:2000 3 to 4
BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)
BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzeń)
BS ISO 6356:2000 <2kV
BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6
BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5
BS EN 354:2003
BS EN ISO 10140-3:2010 24dB
BS EN ISO 10140-3:2010 40.0dB at 1000Hz
≤ 0,20%
20 (5m²)
Klasa A+
15 lat



FM 01440 EMS 784147



eco₂matters[®]

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy **ma znaczenie**. Aby pomóc nam w realizacji tego zobowiązania, opracowaliśmy **eco₂matters[®]** nasze zasady zrównoważonego rozwoju, wspierane przez niezależną weryfikację zewnętrzną.



Podróż do poziomu zero netto



Pozytywny wpływ na środowisko



Społeczne wartości oraz dobrostan

surface trace[®] nawiązuje do naszych tradycyjnych korzeni i oddaje charakterystyczną sztukę tkania. Starannie dobrana paleta kolorów, składająca się z 12 odcieni, łączy różnorodne tony, barwy i kontrasty, tworząc szeroką gamę wyrafinowanych neutralnych barw. W połączeniu z bogatą, grubą fakturą, **surface trace[®]** pomaga tworzyć spokojne, wyciszone i luksusowe przestrzenie.



neutralność węglowa

surface trace[®] jest **neutralna** pod względem emisji dwutlenku węgla



usługa odbioru płytek

usługa odbioru zużytych płytek **reco₂very** zapewnia, że nie trafią one na wysypisko



przędza z recyklingu o ujemnym śladzie węglowym

surface trace[®] wykorzystuje przędzę materiałową Universal Fibers[®] Thrive[®], która posiada certyfikat C2C Certified Material Health Certificate™ Silver



w 100% certyfikowana odnawialność

produkty **Burmatex[®]** są wykonane przy użyciu w 100% certyfikowanej, **odnawialnej** energii elektrycznej



BioBase[®] podłoże

surface trace[®] wykorzystują podłoże **BioBase[®]** podłoże **z recyklingu**



niezależna weryfikacja przez firmę zewnętrzną

eco₂matters[®] deklaracje są niezależnie weryfikowane przez firmę zewnętrzną

EPD

produkty **Burmatex[®]** są wspierane przez niezależne, zweryfikowane przez stronę trzecią, specyficzne dla produktu EPD

LEED

produkty **Burmatex[®]** przyczyniają się do uzyskania akredytacji Leed

SKA

produkty **Burmatex[®]** są zgodne z normami SKA

Standardy budowlane WELL

produkty **Burmatex[®]** przyczyniają się do spełnienia standardów budowlanych WELL

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa

Potrzebujesz próbek wykładzin?
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074
lub wyślij e-mail: biuro@burmatex.pl

Firma Burmatex zastrzega sobie prawo do ulepszenia specyfikacji wszystkich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. E&OE Burmatex wykładziny dywanowe, płytki dywanowe i panele dywanowe powinny być instalowane i używane zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie www.burmatex.co.uk i uznanymi standardami handlowymi. Zamówienia podlegają regulaminowi sprzedaży firmy Burmatex. Odpowiedź: www.burmatex.pl

Wydanie
Listopad 2025

Wartości LRV

Product code	Product colour name	CIE Y
36601	mill	20.63
36602	loom	12.77
36603	weave	9.02
36604	knotted	17.44
36605	pin	16.27
36606	frame	15.50
36607	unfold	20.30
36608	tweed	14.66
36609	entwine	7.40
36610	mesh	16.92
36611	aspect	11.23
36612	echo	8.88