RIVE GAUCHE

€ € € €

23 | 32 | ≤2kV | ΔLw 25 dB | Cfl-s1 | 5-6/8 | DS | PA

REG.NR 44960F8B
www.pro-dis.info
CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT · GUT TESTED

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Structure	**Moquette tuftée à velours saxony sur dossier synthétique**
Construction	*Moquette tuftée à velours saxony sur dossier synthétique*
Struktur	*Moquette tuftée à velours saxony sur dossier synthétique*
Structuur	*Moquette tuftée à velours saxony sur dossier synthétique*
Descripción	*Moquette tuftée à velours saxony sur dossier synthétique*
Struttura	*Moquette tuftée à velours saxony sur dossier synthétique*
Struktura	*Moquette tuftée à velours saxony sur dossier synthétique*

Envers	**Confortback**
Backing	*Confortback*
Rückenausstattung	*Confortback*
Rug	*Confortback*
Soporte	*Confortback*
Sottofondo	*Confortback*
Podklad	*Confortback*

Largeur à la pièce	**4m**
Width in Roll	*4m*
Lieferbreite in Rolle	*4m*
Rolbreedte	*4m*
Ancho por pieza	*4m*
Larghezza rotolo	*4m*
Szerokosc w rolce	*4m*

Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Polmaterial	*100% Polyamid*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*
Composición	*100% Poliamida*
Composizione	*100% Poliammide*
Sklad runa	*100% Poliamid*

Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalnos	*Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym*

Largeur à la coupe	**4m**
Width in Cut-length	*4m*
Lieferbreite in Coupon	*4m*
Couponbreedte	*4m*
Ancho por trozo	*4m*
Larghezza taglio	*4m*
Szerokosc w kuponie	*4m*

Poids de velours - NF ISO 8543
Pile weight - Surface pile weight
Poleinsatzgewicht - Nutzchichtgewicht
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa
Peso fibra - Peso fibra útil — *1995 g/m²*
Peso felpa - Peso utile felpa
Gramatura - Gramatura użytkowa

Classement
Wear Classification
Beanspruchung
Gebruiksklasse — *Classe 23/32 LC5*
Clasificación — *PRODIS N° 44960F8B*
Classificazioni
Klasyfikacja

Nombre de coloris
Colours
Erhältliche Farben
Kleurenaantal — *16*
Cantidad de colores
Numero colori
Liczba kolorów

Poids total - NF ISO 8543
Total weight
Gesamtgewicht
Totaal gewicht — *3145 g/m²*
Peso total
Peso totale
Masa calkowita

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud — *www.balsan.com*
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa — *10.5 mm*
Altura total
Spessore totale
Wysokosc calkowita

Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie — *ΔLw 25 dB*
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja halasu uderzeniowego

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte — *8.1 mm*
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokosc runa

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl — *5/64*
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal — *52 p*
Galga - Densidad (puntos) — *262080 p/m²*
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc

BALSAN

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi moga wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041
CE
DOP : 1009-129695
textile floor covering
EN 1307

Edition: 26/08/2024

ISO 14001 SGS · Office National des Forêts · CARPET RECYCLING UK MEMBER