



# LEONARD

## COLLECTION VISION OF ELEGANCE



Revêtements de sol textiles  
http://evaluation.cstb.fr  
21/330/23




|                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Structure</b>                                        | <b>Moquette à velours Coupé - Technologie CYP Colortec+</b> | <b>Envers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Action Back (AB)</b>                                      | <b>Largeur à la pièce</b>                        | <b>4m</b>      |             |             |             |
| Construction                                            | Tufted carpet, cut pile - CYP Colortec+ Technology          | Backing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Action Back (AB)                                             | Width in Roll                                    | 4m             |             |             |             |
| Struktur                                                | Getufteter Velours - CYP Colortec+ -Technologie             | Rückenausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Action Back (AB)                                             | Lieferbreite in Rolle                            | 4m             |             |             |             |
| Structuur                                               | Getuft tapijt, gesneden pool - CYP Colortec+ -Technologie   | Rug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Action Back (AB)                                             | Rolbreedte                                       | 4m             |             |             |             |
| Descripción                                             | Moqueta de fibra cortada - Tecnología CYP Colortec+         | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Action Back (AB)                                             | Ancho por pieza                                  | 4m             |             |             |             |
| Struttura                                               | Moquette velluto - Tecnología CYP Colortec+                 | Sottofondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Action Back (AB)                                             | Larghezza rotolo                                 | 4m             |             |             |             |
| Struktura                                               | Wykładzina welurowa - Technologia CYP Colortec+             | Podkład                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Action Back (AB)                                             | Szerokosc w rolce                                | 4m             |             |             |             |
| <b>Composition</b>                                      | <b>100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®</b>          | <b>Comportement au feu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Bfl-s1 - collé sur ciment</b>                             | <b>Largeur à la coupe</b>                        | <b>4m</b>      |             |             |             |
| Pile material                                           | 100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®                | Fire resistance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bfl-s1 - glued on cement                                     | Width in Cut-length                              | 4m             |             |             |             |
| Polmaterial                                             | 100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern              | Brennverhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bfl-s1 - geklebt auf Zement                                  | Lieferbreite in Coupon                           | 4m             |             |             |             |
| Poolmaterial                                            | 100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen              | Brandgedrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bfl-s1 - verlijmd op cement                                  | Couponbreedte                                    | 4m             |             |             |             |
| Composición                                             | 100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®                  | Clasificación al fuego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bfl-s1 - pegado en cemento                                   | Ancho por trozo                                  | 4m             |             |             |             |
| Composizione                                            | 100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®           | Comportamento al fuoco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bfl-s1 - incollato su cemento                                | Larghezza taglio                                 | 4m             |             |             |             |
| Sklad runa                                              | 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®         | Trudnozapałnos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bfl-s1 - klejone na podłożu betonowym                        | Szerokosc w kuponie                              | 4m             |             |             |             |
| <b>Poids de velours - NF ISO 8543</b>                   |                                                             | <b>Classement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | <b>Nombre de coloris</b>                         |                |             |             |             |
| Pile weight - Surface pile weight                       |                                                             | Wear Classification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U3SP3E1C0                                                    | Colours                                          |                |             |             |             |
| Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht                  |                                                             | Beanspruchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Classe 33 LC4                                                | Erhältliche Farben                               |                |             |             |             |
| Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa                   |                                                             | Gebrauisklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRODIS N° 977FFBB7                                           | Kleurenaantal                                    |                |             |             |             |
| Peso fibra - Peso fibra útil                            | 1250 g/m²                                                   | Clasificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carbon Footprint Cradle To Gate 4.55 Kg CO² -                | Cantidad de colores                              |                |             |             |             |
| Peso felpa - Peso utile felpa                           |                                                             | Classificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eq./m²                                                       | Numero colori                                    |                |             |             |             |
| Gramatura - Gramatura użytkowa                          |                                                             | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EPD N° 20240142                                              | Liczba kolorów                                   | 3              |             |             |             |
| <b>Poids total - NF ISO 8543</b>                        |                                                             | <b>HQE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles</b>      | <b>Pose / Entretien / Traitement</b>             |                |             |             |             |
| Total weight                                            |                                                             | HQE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | This product meets perfectly 8 from the 14 targets           | Laying / Cleaning / Treatment                    |                |             |             |             |
| Gesamtgewicht                                           |                                                             | HQE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen                   | Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung          |                |             |             |             |
| Totaal gewicht                                          | 2670 g/m²                                                   | HQE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.      | Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud         | www.balsan.com |             |             |             |
| Peso total                                              |                                                             | HQE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos | Instalación / Mantenimiento / Tratamiento        |                |             |             |             |
| Peso totale                                             |                                                             | HQE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target      | Posa / Manutenzione / Trattamenti                |                |             |             |             |
| Massa całkowita                                         |                                                             | HQE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów                       | Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja |                |             |             |             |
| <b>Epaisseur totale - NF ISO 1765</b>                   |                                                             | <b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux &amp; Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.</b> |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Total thickness                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Gesamtdicke                                             | 10 mm                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Totale massa                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Altura total                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Spessore totale                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Wysokosc całkowita                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| <b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>                 |                                                             | <b>Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Pile height                                             |                                                             | Impact sound insulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Polhöhe                                                 |                                                             | Trittschalldämmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Poolhoogte                                              | 6.3 mm                                                      | Geluidsreductie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ΔLw 30 dB                                                    |                                                  |                |             |             |             |
| Altura fibra                                            |                                                             | Aislamiento a los ruidos de impactos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Spessore felpa                                          |                                                             | Rumore all'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Wysokosc runa                                           |                                                             | Izolacja hałasu uderzeniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| <b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b> |                                                             | <b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Gauge - Rows (points) - Tufts                           |                                                             | Sound absorption                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl                  | 1/10                                                        | Schallabsorptionsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Rijen - Deling (points) - Noppenaantal                  | 46 p                                                        | Geluidsabsorptie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | αw 0.25                                                      |                                                  |                |             |             |             |
| Galga - Densidad (puntos)                               | 184000 p/m²                                                 | Absorción de los ruidos aéreos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa         |                                                             | Isolazione acustica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc         |                                                             | Pochlanianie dzwieku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                  |                |             |             |             |
| <b>Raccord dessin : Largeur x Hauteur (cm)</b>          |                                                             | <b>f/Hz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>125</b>                                                   | <b>250</b>                                       | <b>500</b>     | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>4000</b> |
| Design repeat : Width x Height (cm)                     | 396 x 270                                                   | αS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.03                                                         | 0.08                                             | 0.14           | 0.44        | 0.42        | 0.53        |
| Pose conseillé / Recommended fitting                    |                                                             | Quick & Easy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                  |                |             |             |             |



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uslinie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kąpielami barwiacymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.



Edition: 15/06/2026



Designed & Made in France